

Vysielač  
AT GENIO-PUNTO

GENIO-PUNTO

Prijímač  
AR GENIO FLEXI A

GENIO A



BOARD



## KONFIGURÁCIA

Verzia	Vysielač	Prijímač
GENIO-PUNTO GR	2 dual axis Joystick up to 4 steps + up to 6 on/off commands + Key switch + Start/Clacson + Stop	Prechodkový alebo konektorový výstup (VAC alebo VDC napájanie)
GENIO-PUNTO (on/off)	Up to 22 on/off commands + Key switch/Start/Clacson + Stop	Prechodkový alebo konektorový výstup (VAC alebo VDC napájanie)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vysielač	AT GENIO.H PUNTO	AT GENIO-K PUNTO	Prijímač	GENIO FLEXI A	GENO A	BOARD
Frekvenčný rozsah	433.050 – 434.050 434.050 – 434.790 MHz	869.700 – 870.000 MHz	Napájanie	24/48/55 VAC 50/60 Hz	24/48/55/110/230 VAC 50/60 Hz	18-24 VAC 50/60 Hz o 24 VDC
VF výkon	< 10 mW ERP	< 5 mW ERP	Spotreba	<18 VA	< 35VA	<10W
Dosah	cca 150 metrov		N° max channels	14 on/off	21 on/off	6 on/off (rozšíriteľné)
Teplotný rozsah	od -20°C do +55°C		Anténa		Interná	Externá (voľiteľné)
Výdrž pri 20°C	cca 20 hodín		Krytie	IP54	IP44	-
Anténa	Interná		Rozmery	155x255x85 mm	170x500x90 mm	110x200x90 mm
Krytie	IP54		Hmotnosť	1,2 Kg	3,6 Kg	0,8 Kg
Rozmery	172x130x125 mm		Materiál krytu	ABS plastická zmes		DIN bar podpora
Hmotnosť	1,1 Kg					
Mat.krytu	ABS plastická zmes					
Príkazy tlačidiel	Až 4 príkazy pre každý joystick					
Automatické vypnutie	po 8 minútach nepoužívania (voľiteľné)					
Batérie	PINC-GE		Nabíjačka	CONTROL-GEA		CONTROL-GED
Typ	NiCd		Napájanie	80-250 VAC; 50/60 Hz		9-30 VDC
Kapacita	7,2V – 0,7Ah					s automatickou reguláciou nabíjania

Systém automatickej zmeny frekvencie